

深圳市东港田化工有限公司

化学品安全技术说明书

第一部分：化学品及企业标志

化学品中文名称：环己酮

化学品俗名或商品名：

化学品英文名称：cyclohexanone;ketohexamethylene

企业名称：深圳市东港田化工有限公司

地址：深圳市龙岗植物园路326号

电子邮件地址：nifo@szdgt.com 邮编：518116

技术说明书编码：DGT (08) 013 生效日期：2013年5月1日

企业应急电话(国家或地区代码)(区号)(电话号码)：0755-84802533

传真号码(国家或地区代码)(区号)(电话号码)：0755-84802532

国家应急电话：0532-3889090 0532-3889191

分子式：C₆H₁₀O

第二部分：成分/组成信息

√ 纯品	混合物	
有害物成分	浓度	CAS NO
环己酮	≥99.5%	108-94-1

第三部分：危险品概述

危险性类别：第3.3类 高闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现为眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。

环境危害：

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特征：易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制 / 个体防治

最高容许浓度：中国MAC：--

最高容许浓度：前苏联MAC：50

监测方法：气相色谱法；糠醛比色法；溶剂解吸—气相色谱法

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

第九部分：理化特征

外观与性状：无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。

Ph值：	熔点(°C)： -45
相对密度(水=1)： 0.95	沸点(°C)： 115.6
相对密度(空气=1)： 3.38	饱和蒸汽压(kPa)： 1.33(38.7°C)
燃烧热(Kj/mol)： 无资料	临界温度(°C)： 385.9
临界压力(MPa)： 4.06	辛醇 / 水分配系数： 0.81
闪点(°C)： 43	引燃温度(°C)： 420
爆炸下限[% (V/V)]： 1.1	爆炸上限[% (V/V)]： 9.4
最小点火能(mJ)： 无资料	最大爆炸压力(MPa)： 无资料

溶解性：微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。

主要用途：主要用于制造己内酰胺和己二酸，也是优良的溶剂。

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：

避免接触的条件：

禁配物：强氧化剂、强还原剂、塑料。

分解产物：

第十一部分：毒理学资料

急性毒性(LD50)：1535 mg/kg(大鼠经口)；948 mg/kg(兔经皮)

LC50: 32080mg/m³, 4小时(大鼠吸入)

刺激性: 人经眼: 75ppm, 引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验: 500mg, 轻度刺激。

致敏性:

致突变性:

致畸性:

第十二部分: 生态学资料

生态毒性:

生物降解性:

非生物降解性:

其它有害作用: 该物质对环境可能有危害, 对水体应给予特别注意。

第十三部分: 废弃处理

废弃物性质:

废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

废弃注意事项:

第十四部分: 运输信息

危险货物编号: 33590

UN编号: 1915

包装标志: 易燃液体

包装类别: 053

包装方法: 安瓿瓶外普通木箱; 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱; 螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项: 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分: 法规信息

法规信息：

《危险化学品安全管理条例》（国务院令344号）

《危险货物品名表》（GB12268-2005）

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）

《危险化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000）

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）

第十六部分：其它信息

参考文献：周国泰 主编《危险化学品安全技术全书》（2003年7月北京第5次印刷）
化学工业出版社出版发行

填表时间：2008年3月20日

填表部门：安全办公室

数据审核单位：

修改说明：

其他信息：